



hazal pijpbeugels

hazal pijpbeugels utrecht
Floridadreef 98
3565 AM UTRECHT
k.v.k. dossier 30037357
BTW NL 002223533B01

hazal pijpbeugels utrecht
Postbus 9437
3506 GK UTRECHT
TEL. 030 2522 514
FAX 030 2522 524

LOW FRICTION BEUGELS M8 122.0

Ø 16 – 19 110 – 113 mm M8

Type 122.0	LF PIJPBEUGELS M8	el. verz.	Ø mm	inch	moer	Materiaal	Max. Load
pallet	doos	art.nr.	afmeting	bereik			
11.250	150	122.00.0016	16 mm	16 -19	3/8"	M8	1,25x20 0,8KN
10.500	100	122.00.0020	20 mm	20 -23	1/2"	M8	1,25x20 0,8KN
9.000	100	122.00.0025	25 mm	25 -28	3/4"	M8	1,25x20 0,8KN
5.625	75	122.00.0032	32 mm	32 -35	1"	M8	1,25x20 0,8KN
4.500	50	122.00.0040	40 mm	40 -43	1 1/4"	M8	1,50x20 0,8KN
3.750	50	122.00.0050	50 mm	50 -55		M8	1,50x20 0,8KN
3.750	50	122.00.0063	63 mm	63 -67		M8	1,50x20 0,8KN
3.000	50	122.00.0075	75 mm	75 -78	2 1/2"	M8	1,50x20 0,8KN
2.250	25	122.00.0090	90 mm	90 -93		M8	1,50x20 0,8KN
1.500	25	122.00.0110	110 mm	110 -113	4"	M8	1,50x20 0,8KN

info 122 www.hazal.nl offerte 122.0 verkoop@hazal.nl

- tussentijdse model wijzigingen voorbehouden -

Materiaal DC 01 per EN 10130 (St. 12.03)
Electrolytisch verzinkt (ca.min. 8 mu)
Rubber DIN 4109 dikte 4 mm
Temperatuur -40° - +100° C
Schroeven DIN 7985 M5x25mm
Plastic afstandring voor glijmontage
Aansluitmoer M8 x 8 mm
Aanbevolen maximum load – zie tabel

Afstandring voor glijmontage
Verwijder voor vast punt



LOW FRICTION BEUGELS COMBIMOER 122.1

Ø 16 – 19 110 – 113 mm M8/M10

Type 122.1	LF PIJPBEUGELS M8/M10	el. verz.	Ø mm	inch	combi moer	Materiaal	Max. Load
pallet	per	art.nr.	afmeting	bereik			
11.250	100	122.10.0016	16 mm	16 -19	3/8"	M10/M8	1,25x20 0,8KN
10.500	100	122.10.0020	20 mm	20 -23	1/2"	M10/M8	1,25x20 0,8KN
9.000	100	122.10.0025	25 mm	25 -28	3/4"	M10/M8	1,25x20 0,8KN
5.625	75	122.10.0032	32 mm	32 -35	1"	M10/M8	1,25x20 0,8KN
4.500	50	122.10.0040	40 mm	40 -43	1 1/4"	M10/M8	1,50x20 0,8KN
3.750	50	122.10.0050	50 mm	50 -55		M10/M8	1,50x20 0,8KN
3.750	50	122.10.0063	63 mm	63 -67		M10/M8	1,50x20 0,8KN
3.000	50	122.10.0075	75 mm	75 -78	2 1/2"	M10/M8	1,50x20 0,8KN
2.250	25	122.10.0090	90 mm	90 -93		M10/M8	1,50x20 0,8KN
1.500	25	122.10.0110	110 mm	110 -113	4"	M10/M8	1,50x20 0,8KN

info 122 www.hazal.nl offerte 122.1 verkoop@hazal.nl

- tussentijdse model wijzigingen voorbehouden -

Materiaal DC 01 per EN 10130 (St. 12.03)
Electrolytisch verzinkt (ca.min. 8 mu)
Rubber DIN 4109 dikte 4 mm
Temperatuur -40° - +100° C
Schroeven DIN 7985 M5x25mm
Plastic afstandring voor glijmontage
Aansluitmoer M8/M10 x 15 mm
Aanbevolen maximum load – zie tabel

Afstandring voor glijmontage
Verwijder voor vast punt



meer pijpbeugels & de manier van bevestigen:

Website www.hazal.nl/C_inhoud.php

Mail verkoop@hazal.nl