

hazal pijpbeugels

hazal pijpbeugels utrecht
Floridadreef 98
3565 AM UTRECHT
k.v.k. dossier 30037357
BTW NL 002223533B01

hazal pijpbeugels utrecht
Postbus 9437
3506 GK UTRECHT
TEL. 030 2522 514
FAX 030 2522 524

VENTILATIE BEUGELS RUBBER INLAGE

Ø 63 – 1000 mm - 40 °C tot + 100 °C

140

Pijpbeugels bestemd voor

NEN-EN 1506 Ronde kanalen van verzinkt staal

NEN-EN 1506

el.verz.

M Ø
mm

info www.hazal.nl offerte verkoop@hazal.nl
140 140

- tussentijdse model wijzigingen voorbehouden -

	pallet	art.nr.	M	Ø mm	moer	Materiaal	Max. load
						b x d	
NEN	3.375	123.00.0063	8	63	M8	1,50 x 20	0,9KN
	3.375	140.00.0071	8	71	M8	1,50 x 20	0,9KN
NEN	3.375	140.00.0080	8	80	M8	1,50 x 20	0,9KN
	2.700	140.00.0090	8	90	M8	1,50 x 20	0,9KN
NEN	1.800	140.00.0100	8	100	M8	1,50 x 20	0,9KN
	1.800	140.00.0112	8	112	M8	1,50 x 20	0,9KN
NEN	1.500	140.00.0125	8	125	M8	1,50 x 20	0,9KN
	1.200	140.00.0140	8	140	M8	1,50 x 20	0,9KN
NEN*	480	140.00.0150	8	150	M8	1,50 x 20	0,9KN
	480	140.00.0160	8	160	M8	1,50 x 20	0,9KN
	480	140.00.0180	8	180	M8	1,50 x 20	0,9KN
NEN	360	140.00.0200	8	200	M8	1,50 x 20	0,9KN
	360	140.00.0224	8	224	M8	1,50 x 20	0,9KN
NEN	444	140.00.0250	8	250	M8	2,00 x 25	0,9KN
	407	140.00.0280	8	280	M8	2,00 x 25	0,9KN
NEN*		140.00.0300	8	300	M8	2,00 x 25	0,9KN
	222	140.00.0315	8	315	M8	2,00 x 25	0,9KN
NEN*	222	140.00.0355	8	355	M8	2,00 x 25	0,9KN
	185	140.00.0400	8	400	M8	2,00 x 25	0,9KN
NEN*		140.00.0450	10	450	M10	2,50 x 30	2,0KN
		140.00.0500	10	500	M10	2,50 x 30	2,0KN
NEN*		140.00.0560	10	560	M10	2,50 x 30	2,0KN
		140.00.0600	10	600	M10	2,50 x 30	2,0KN
		140.00.0630	10	630	M10	2,50 x 30	2,0KN
NEN*		140.00.0710	10	710	M10	2,50 x 30	2,0KN
		140.00.0800	10	800	M10	2,50 x 30	2,0KN
NEN*		140.00.0900	10	900	M10	2,50 x 30	2,0KN
		140.00.1000	10	1000	M10	2,50 x 30	2,0KN
NEN*		140.00.1120	10	1120	M10	2,50 x 30	2,0KN
		140.00.1250	10	1250	M10	2,50 x 30	2,0KN

Materiaal DC 01 per EN 10130 (St. 12.03)

Electrolytisch verzinkt (ca.min. 8 µm)

Rubber DIN 4109 dikte 4 mm


Temperatuur -40° - +100° C

t/m 400 mm Schroeven DIN 7985 M6x20mm met antiverlies ring

vanaf 450 mm Schroeven DIN 933 M8x30 en moeren DIN 934 M8

Aansluitmoer M8 t/m 400 mm M10 vanaf 450 mm

Aanbevolen maximum load – zie tabel



-40° +100°




Rubber inlage
DIN 4109
dikte 4 mm

NEN*	NEN
Aanvullende maten	Ø mm
	63
Ø mm	80
	100
	125
150	160
300	200
355	315
450	400
560	630
710	800
900	1000
1120	1250



NEN-EN 1506
Ronde kanalen van verzinkt staal



Niet geschikt voor kunststof buis